

multi-anti-color-system

**m.a.c.s.**  
System gegen Farbe

Abbeizer und Entlacker  
Graffiti-Schutz  
Graffiti-Entferner

**Scheidel**



**NEU**

**m.a.c.s.**  
System gegen Farbe

## Eposilan® PLUS

### Schutzlack 2K Glanz



**NEUE  
FORMEL**

#### Permanent, farblos, extrem belastbar, nur 1x rollen

Scheidel m.a.c.s. Eposilan PLUS ist eine Weiterentwicklung unseres bewährten Produktes Eposilan. Eposilan PLUS ist eine permanente, filmbildende, farblose Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung. Durch die Entwicklung eines völlig neuen Härter und eines Epoxy-Silan-Hybrid-Bindemittels, konnten erhebliche Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängerprodukt erreicht werden.

#### Die PLUS-Punkte:

- Einmaliger Produktauftrag ist ausreichend
- Jetzt mit Erstschutz (z.B. bei Faserstiften)
- Besserer Verlauf
- Extrem belastbar
- Wasserdampfdurchlässig der Klasse 2
- RAL-geprüft als permanente Graffitiprophylaxe

Der neue Superlack besitzt auf verschiedenen lackierten, beschichteten, gestrichenen und anderen glatten Untergründen, z.B. auf Metall, poliertem Granit und Fliesen eine sehr gute Haftung, ist witterungsbeständig und UV-stabil.

Die glatte, glänzende Oberfläche ermöglicht eine mehrfache, einfachere Graffiti-entfernung und senkt somit erheblich Instandhaltungskosten.

## Eposilan PLUS Schutzlack 2K Glanz

Durch die Optimierung der Viskosität des Produktes ist es nun möglich, durch einen einmaligen Produkt-auftrag die erforderliche Schichtstärke zu erreichen. Das spart enorm Kosten, da eine zweite Anfahrt zum Objekt und auch Unsicherheiten bei Wetter-änderungen entfallen.

Bei glatten Flächen ist ein Produkteinsatz von 40 bis 60 ml/m<sup>2</sup> für den dauerhaften Graffitischutz ausreichend.

Eposilan PLUS ist der ideale Graffitischutz auf gestrichenen, lackierten und glatten Flächen, für stark belastete Bereiche, wie Fußgängerunterführungen, Toilettenanlagen, Trafostationen uvm.



Die neue Formel von Eposilan PLUS hat nun das Mischungsverhältnis 3:1 (Harz/Härter, Volumenteile)



Eposilan PLUS ist mit einem Erstschutz ausgestattet. Einige Faserstifte zeigen kaum Haftung und können somit leicht entfernt werden.

## Eposilan® PLUS Schutzlack 2K Glanz

<b>Einsatzbereich:</b>	Permanenter Oberflächenschutz von bereits gestrichenen oder verputzten Untergründen (auch auf WDVS), 1K- und 2K-Lacke, Pulverlacke, Betonbeschichtungen, Fliesen, polierter Granit, Kunststoffe etc.
<b>System:</b>	Permanent, filmbildend, High-Solid-Lack auf Basis neuartiger Epoxy-Siloxan-Hybrid-Bindemittel.
<b>Farbe:</b>	Farblos, je nach Untergrund seidenglänzend bis glänzend im Erscheinungsbild.
<b>Verbrauch:</b>	40 – 60 ml/m <sup>2</sup> (je nach Substrat) nur einmaliger Lackauftrag notwendig!
<b>Besonderheiten:</b>	Nochmals verbesserte permanente Anti-Graffiti-Schutzwirkung bei leichter Verarbeitung, frei von Zinn bzw. schwermetallhaltigen Katalysatoren, wasserdampfdurchlässig der Klasse 2, witterungs- und UV-stabil, lösemittelarm und VOC-konform, ohne Primer haftend, RAL-Gütezeichen als permanente Graffiti prophylaxe, extrem niedriger Verbrauch, Testflächen gem. techn. Information und Voranstrich auf Putzflächen beachten. Neues Mischungsverhältnis 3:1 (Harz/Härter Volumenteile)
<b>Graffiti-entfernung:</b>	Mit m.a.c.s.® Graffiti-entfernern – ermöglicht mind. 15 Reinigungszyklen, kurze Einwirkzeit und sofortiges Nachwaschen beachten!
<b>Artikelnummer:</b>	38701 - Gebinde: 0,9 l (018), 4 l (024) Mengenangabe = Harz & Härter
<b>Für Probeflächen:</b>	Das Eposilan® PLUS Testset 80 ml (287)



## Fordern Sie mehr Information an unter: Fax 09543 / 84 26-31

- Ich interessiere mich für die Einsatzmöglichkeiten von m.a.c.s.® Eposilan® PLUS

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

- Bitte senden Sie mir den ausführlichen Produktkatalog m.a.c.s.®-System gegen Farbe von Scheidel.

- Rufen Sie mich bitte für eine technische Beratung zurück.



Scheidel GmbH & Co. KG  
 Innovative Chemie  
 Jahnstraße 38-42  
 D-96114 Hirschaid

Tel. 09543 - 84 26-0  
 Fax 09543 - 84 26-31  
 info@scheidel.com  
 www.scheidel.com